


K-NIPPEL KUPPL NW7 AG MS NI

Plugs for couplings DN 7.2 - DN 7.8, nickel-plated brass, male

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------|---|
| Provozní tlak | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Teplota média | -20 °C to +100 °C |
| Materiál | poniklovaná mosaz |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Definice | SW (mm) |
|----------------|-----------------|---------|
| K- 07 35 01 92 | Plug G 1/8 male | 14 |
| K- 07 35 01 93 | Plug G 1/4 male | 17 |
| K- 07 35 01 94 | Plug G 3/8 male | 19 |
| K- 07 35 01 95 | Plug G 1/2 male | 24 |

tvoří přídatný díl pro následující produkty

| | |
|--------------------------|---|
| K-SVKM NW 7,8 AG H | Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, male |
| K-SVKM NW 7,8 IG H | Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, female |
| K-SVKM NW 7,8 SCHL TUE H | Quick disconnect couplings DN 7.8 - for extremely high flow rates, with hose stem |
| K-LKM S NW7,8 AG | Safety couplings DN 7.8, male |
| K-LKM S NW7,8 IG | Safety couplings DN 7.8, female |
| K-LKM S NW7,8 SCHL TUE | Safety couplings DN 7.8, with hose stem |