

# K-SVKM NW 5 IG MS NI

Quick disconnect couplings DN 5, nickel-plated brass, female

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Provozní tlak                               | 0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating) |
| Průtok vzduchu                              | 560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)               |
| Teplota média                               | -20 °C to +100 °C                                           |
| Pouzdro, objímka, tělo ventilu              | Nickel-plated brass                                         |
| Pružina, rozpěrný pojistný kroužek, kuličky | Stainless steel                                             |
| Těsnicí materiál                            | Nitrilkaučuk                                                |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

One-hand quick disconnect couplings, one side sealing, compact with a large bore and only a small pressure drop. Ideal for: Pneumatic tools, pneumatic applications, medical equipment, instrumentation and control, laboratory, chemical applications, analysis, metering techniques.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj       | Délka (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|------------|---------|
| K- 07 35 06 59 | G 1/8 female | 38,0       | 14      |
| K- 07 35 06 61 | G 1/4 female | 38,0       | 17      |
| K- 07 35 06 60 | G 3/8 female | 40,0       | 19      |