

K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, male piston rod

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Média | Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous. |
| Pracovní tlak | Max. 10 bar |
| Reakční tlak | 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) |
| Teplotní rozsah | -10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100) |
| Pístnice | C45 steel, hard chrome-plated |
| Trubka | Anodised aluminium jacket with T-slots |
| Píst | POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100) |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

Výrobek

| Označení | Ø pístu | Zdvih (mm) | Přípoj | Vnější závit pístnice |
|----------------|---------|------------|--------|-----------------------|
| K- 07 15 08 09 | 20 mm | 5 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 10 | 20 mm | 10 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 11 | 20 mm | 15 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 12 | 20 mm | 20 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 13 | 20 mm | 25 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 14 | 20 mm | 30 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 15 | 20 mm | 40 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 16 | 20 mm | 50 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 17 | 20 mm | 60 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 18 | 25 mm | 5 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 19 | 25 mm | 10 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 20 | 25 mm | 15 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 21 | 25 mm | 20 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 22 | 25 mm | 25 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 23 | 25 mm | 30 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 24 | 25 mm | 40 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 25 | 25 mm | 50 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 26 | 25 mm | 60 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 27 | 32 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 28 | 32 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 29 | 32 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 30 | 32 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 31 | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 32 | 32 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 33 | 32 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 34 | 32 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 35 | 32 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 36 | 32 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 37 | 40 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 38 | 40 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 39 | 40 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 40 | 40 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 41 | 40 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 42 | 40 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 43 | 40 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 44 | 40 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 45 | 40 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 46 | 40 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1.25 |
| K- 07 15 08 47 | 50 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |



Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřijímáme žádnou záruku za obsažené údaje.

06.06.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned,
male piston rod

HANSA FLEX

Výrobek

| Označení | Ø pístu | Zdvih (mm) | Přípoj | Vnější závit pístnice |
|----------------|---------|---------------|--------|-----------------------|
| K- 07 15 08 48 | 50 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 49 | 50 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 50 | 50 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 51 | 50 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 52 | 50 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 53 | 50 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 54 | 50 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 55 | 50 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 56 | 50 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 57 | 63 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 58 | 63 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 59 | 63 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 60 | 63 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 61 | 63 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 62 | 63 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 63 | 63 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 64 | 63 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 65 | 63 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 66 | 63 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1.25 |
| K- 07 15 08 67 | 80 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 68 | 80 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 69 | 80 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 70 | 80 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 71 | 80 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 72 | 80 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 73 | 80 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 74 | 80 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 75 | 80 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 76 | 80 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 07 99 | 100 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 00 | 100 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 01 | 100 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 02 | 100 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 03 | 100 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 04 | 100 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 05 | 100 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 06 | 100 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 07 | 100 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |
| K- 07 15 08 08 | 100 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1.5 |