

K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Provozní tlak | 1.5 - 8 bar |
| Teplotní rozsah | Up to +70 °C |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Přípoj ovládacího vzduchu | G 1/8 |
| Tělo ventilu | Aluminium alloy |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Přípoj | Odvětrávací přípoj | Průtok (L/min) | Číslo schématu zapojení | Ovládání | Konstrukční velikost |
|----------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------|----------|----------------------|
| K- 07 15 03 16 | M 5 | M 5 | 300 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 27 | | 400 |