

# K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Pracovní tlak     | Max. 10 bar, vacuum          |
| Oblast použití    | Air, vacuum                  |
| doporučené hadice | PU or PA (nylon)             |
| Média             | Stlačený plyn                |
| Teplotní rozsah   | 0 °C to +60 °C               |
| Těsnicí plocha    | O-ring (NBR)                 |
| Materiál          | Plastic, Nickel plated brass |
| Přítlačný kroužek | Plastic                      |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union. The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

## Výrobek

| Označení       | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) |
|----------------|---------------------|------------|
| K- 07 40 08 59 | 4 mm                | 47,0       |
| K- 07 40 08 60 | 6 mm                | 45,0       |
| K- 07 40 08 61 | 8 mm                | 49,5       |
| K- 07 40 08 62 | 10 mm               | 63,0       |
| K- 07 40 08 63 | 12 mm               | 66,5       |