

K-RUNDZYLINDER DOPP M D

Rundzylinder, doppelwirkend (mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung)

HANSA FLEX

Vlastnosti

Média	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pracovní tlak	Max. 10 bar
Reakční tlak	0,8 bar (Ø 8 bis Ø 12), 0,6 bar (Ø 16 bis Ø 25)
Teplotní rozsah	-10 °C to +80 °C
Nástavba	Flanged joint between stainless steel barrel and heads
Pístnice	C45 steel, hard chrome-plated
Trubka	Stainless steel 1.4301
Píst	Synthetic (acetal) resin
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



Upozornění

Maximum recommended stroke: Double-acting: Ø 8 - Ø 10 = 100 stroke, Ø 12 - Ø 16 = 200 stroke, Ø 20 - Ø 25 = 250 stroke

Single-acting: Ø 8 - Ø 25 = 50 stroke. Longer stroke lengths can cause operational malfunctions.

Další údaje na dotaz.

Popis

Single and double-acting cylinders, with magnetic piston.

Další informace

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Výrobek

Označení	Ø pístu	Zdvih (mm)	Přípoj	Závit pístnice
K- 07 15 24 89	16 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 24 90	16 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 24 91	16 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 24 92	16 mm	80	M 5	M 6
K- 07 15 24 93	16 mm	100	M 5	M 6
K- 07 15 24 94	16 mm	125	M 5	M 6
k- 07 15 24 95	16 mm	160	M 5	M 6
K- 07 15 24 96	16 mm	200	M 5	M 6
K- 07 15 24 97	20 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 24 98	20 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 24 99	20 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 00	20 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 01	20 mm	100	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 02	20 mm	125	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 03	20 mm	160	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 04	20 mm	200	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 05	20 mm	250	G 1/8	M 8
K- 07 15 25 06	25 mm	10	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 07	25 mm	25	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 24 88	25 mm	50	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 08	25 mm	80	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 09	25 mm	100	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 10	25 mm	125	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 11	25 mm	160	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 12	25 mm	200	G 1/8	M 10 x 1.25
K- 07 15 25 13	25 mm	250	G 1/8	M 10 x 1.25