


# K-WV 5/3 HANDHEBEL MITTELST 4H

5/3-way valve, operated by hand lever, mid-position closed, latching

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Provozní tlak          | 0 - 8 bar  |
| Teplotní rozsah        | -20 °C to +70 °C   |
| Měření hodnoty průtoku | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 1 bar |
| Tělo ventilu           | Aluminium alloy  |



Stable for 5/3,  
mid-position closed

stabil für 5/3,  
Mitte geschlossen

## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj výstupu | Přípoj vstupu | Odvětrávací přípoj | Průtok (L/min) | Číslo schématu zapojení |
|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| K- 07 15 04 17 | G 1/8          | G 1/8         | G 1/8              | 750            | 17                      |
| K- 07 15 04 18 | G 1/4          | G 1/4         | G 1/8              | 850            | 17                      |
| K- 07 15 04 19 | G 1/4          | G 1/4         | G 1/4              | 1300           | 17                      |
| K- 07 15 04 20 | G 3/8          | G 3/8         | G 1/4              | 1500           | 17                      |