

# K-FI METALLBEHAEL SICHT H G

Filters with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket, semi-automatic drain valve

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tlak na vstupu                 | Max. 10 bar  |
| Teplota média                  | max. 70 °C   |
| Teplota okolí                  | Max. 70 °C   |
| Pracovní tlak                  | 1.5 - 9 bar  |
| Šířka póru ve filtrační vložce | 5 µm   |
| Těsnicí materiál               | Nitrilkaučuk   |
| Pouzdro                        | Die-cast aluminium   |
| Drain valve                    | Semi- or fully-automatic                                       |
| Měření hodnoty průtoku         | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Další údaje                    | User manual on request   |



## Výrobek

| Označení       | Závit | Průtok (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Konstrukční velikost |
|----------------|-------|----------------|--------|----------|--------|--------|----------------------|
| K- 07 25 06 45 | G 3/4 | 7800           | 85,0   | 256,0 mm | 37,0   | 219,0  | 3                    |
| K- 07 25 06 47 | G 1   | 7800           | 85,0   | 256,0 mm | 37,0   | 219,0  | 3                    |

## Příslušenství

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-SCHUTZKORB G                      | Protective cage   |
| K-FILTERELEMENT                     | Filter element  |
| K-HALTERBAUSATZ                     | Holder  |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                        | Wall bracket  |