

K-L-STECKVER L DREH MINI

Male elbows, long, swivel type, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

Pracovní tlak	Max. 10 bar, vacuum
Oblast použití	Air, vacuum
doporučené hadice	PU or PA (nylon)
Média	Stlačený plyn
Norma	M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating
Teplotní rozsah	0 °C to +60 °C
Těsnicí plocha	O-ring (NBR)
Materiál	Plastic, Nickel plated brass
Přítlačný kroužek	Plastic



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobek

Označení	Závit	pro vnější Ø hadice	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 23 53	M 3	3 mm	12,0	24,0	8 mm
K- 07 40 23 54	M 3	4 mm	14,0	29,2	8 mm
K- 07 40 23 55	M 5	3 mm	12,0	24,0	8 mm
K- 07 40 23 56	M 5	4 mm	14,0	29,2	8 mm
K- 07 40 23 57	M 5	6 mm	16,0	29,2	8 mm
K- 07 40 23 58	M 6	3 mm	12,0	24,5	10 mm
K- 07 40 23 59	M 6	4 mm	14,0	29,6	10 mm
K- 07 40 23 60	M 6	6 mm	16,0	29,6	10 mm
K- 07 40 23 61	G 1/8	4 mm	14,0	28,5	14 mm
K- 07 40 23 62	G 1/8	6 mm	16,0	28,5	14 mm
K- 07 40 23 63	R 1/8	4 mm	14,0	30,0	10 mm
K- 07 40 23 64	R 1/8	6 mm	16,0	30,0	10 mm