


# K-STECKVERSCHR AGR-K SK

Male connectors, conical male thread with outer hex

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pracovní tlak     | Max. 16 bar       |
| Provozní teplota  | -20 °C to +80 °C  |
| Materiál          | poniklovaná mosaz |
| Přítlačný kroužek | Hostaform         |
| Rozpínací kroužek | Stainless steel   |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Výrobek

| Označení       | Závit | pro vnější Ø hadice | Vnitřní šestihran (mm) | L1 (mm) | SW    |
|----------------|-------|---------------------|------------------------|---------|-------|
| K- 07 40 24 76 | R 1/8 | 4 mm                | 3,0                    | 18,5    | 10 mm |
| K- 07 40 24 77 | R 1/8 | 6 mm                | 4,0                    | 22,5    | 12 mm |
| K- 07 40 24 78 | R 1/8 | 8 mm                | 5,0                    | 26,0    | 13 mm |
| K- 07 40 24 74 | R 1/4 | 6 mm                | 4,0                    | 22,3    | 12 mm |
| K- 07 40 24 75 | R 1/4 | 8 mm                | 6,0                    | 25,5    | 14 mm |
| K- 07 40 24 73 | R 1/4 | 10 mm               | 7,0                    | 28,9    | 16 mm |
| K- 07 40 24 81 | R 3/8 | 8 mm                | 6,0                    | 24,9    | 14 mm |
| K- 07 40 24 79 | R 3/8 | 10 mm               | 7,0                    | 28,9    | 16 mm |
| K- 07 40 24 80 | R 3/8 | 12 mm               | 10,0                   | 27,0    | 19 mm |
| K- 07 40 24 72 | R 1/2 | 12 mm               | 10,0                   | 26,6    | 19 mm |