


K-SCHOTT-STECK MINI

Bulkhead connectors, mini

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Pracovní tlak | Max. 10 bar, vacuum |
| Oblast použití | Air, vacuum |
| doporučené hadice | PU or PA (nylon) |
| Média | Stlačený plyn |
| Norma | M thread acc. to DIN 13-1, with O-Ring G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring R thread acc. to ISO 7-1, thread coating |
| Teplotní rozsah | 0 °C to +60 °C |
| Materiál | Plastic, Nickel plated brass |
| Přítlačný kroužek | Plastic |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Výrobek

| Označení | Závit | pro vnější Ø hadice | L1 (mm) | SW |
|----------------|------------|---------------------|------------|-------|
| K- 07 40 50 12 | M 8 x 0.75 | 3 mm | 20,3 | 10 mm |
| K- 07 40 50 10 | M 10 x 1.0 | 4 mm | 24,0 | 12 mm |
| K- 07 40 50 11 | M 12 x 1.0 | 6 mm | 23,8 | 14 mm |