

# K-DV GEW B SCHLITZ

Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), screw connection

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Provozní tlak                               | max. 10 bar                        |
| Teplotní rozsah                             | 0 °C to +70 °C                     |
| Dutý šroub, výkyvné rameno, regulační šroub | Nickel-plated brass                |
| Vnitřní součásti                            | Brass with a bare metal surface    |
| Jazýčkové těsnění O-kroužku                 | NBR                                |
| Těsnění (neztratitelná)                     | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj              | C<br>(mm) | Závit | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|---------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 05 53 | M 5 female thread   | 11,5      | M 5   | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 05 58 | G 1/8 female thread | 16,0      | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 05 54 | G 1/4 female thread | 22,0      | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 25 26 | G 3/8 female thread | 26,0      | G 3/8 | 20 mm | 50,0      |
| K- 07 15 25 25 | G 1/2 female thread | 32,0      | G 1/2 | 26 mm | 61,0      |