

K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling
DN 7.4 and nickel-plated brass stem

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|--------------------|
| Vnitřní vrstva | Soft-PVC, black |
| Vložka | polyesterový úplet |
| Vnější vrstva | Soft-PVC, blue |
| Provozní teplota | -20 °C to +60 °C |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4

Není vhodná pro rázové a pulzující nářadí!

Výrobek

| Označení | Ø hadice vnitřní (mm) | Ø hadice vnější (mm) | Max. provozní tlak při 20 °C (bar) | Délka hadice (m) |
|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| K- 07 10 11 92 | 6,3 | 11,0 | 12 | 5 |
| K- 07 10 11 86 | 6,3 | 11,0 | 12 | 10 |
| K- 07 10 11 89 | 6,3 | 11,0 | 12 | 20 |
| K- 07 10 12 00 | 9,0 | 14,5 | 12 | 5 |
| K- 07 10 11 94 | 9,0 | 14,5 | 12 | 10 |
| K- 07 10 11 97 | 9,0 | 14,5 | 12 | 20 |