K-SOFT PVC SET SVKM TUE NW7,4

Soft PVC workshop hose kit with mounted pushbutton safety coupling DN 7.4 and nickel-plated brass stem

Vlastnosti

Vnitřní vrstva	Soft-PVC, black
Vložka	polyesterový úplet
Vnější vrstva	Soft-PVC, blue
Provozní teplota	-20 °C to +60 °C



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas. Assembled with pushbutton safety coupling DN 7.4
Není vhodná pro rázové a pulzující nářadí!

Výrobek

Označení	Ø hadice vnitřní (mm)	Ø hadice vnější (mm)	Max. provozní tlak při 20 °C (bar)	Délka hadice (m)
K- 07 10 11 92	6,3	11,0	12	5
K- 07 10 11 86	6,3	11,0	12	10
K- 07 10 11 89	6,3	11,0	12	20
K- 07 10 12 00	9,0	14,5	12	5
K- 07 10 11 94	9,0	14,5	12	10
K- 07 10 11 97	9,0	14,5	12	20

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.