


# K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Pracovní tlak pulzující | Max. 10 bar   |
| Tlak                    | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| vhodný materiál trubek  | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Norma                   | R thread acc. to ISO 7-1  |
| Teplota okolí           | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Materiál                | Ušlechtilá ocel 1.4404  |
| Těsnicí materiál        | FKM   |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Výrobek

| Označení       | Závit | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|---------------------|------------|-------|
| K- 07 40 24 10 | R 1/8 | 4 mm                | 16,6       | 10 mm |
| K- 07 40 24 11 | R 1/8 | 6 mm                | 21,2       | 12 mm |
| K- 07 40 24 12 | R 1/8 | 8 mm                | 25,2       | 14 mm |
| K- 07 40 24 07 | R 1/4 | 4 mm                | 20,6       | 14 mm |
| K- 07 40 24 08 | R 1/4 | 6 mm                | 20,7       | 14 mm |
| K- 07 40 24 09 | R 1/4 | 8 mm                | 23,7       | 14 mm |
| K- 07 40 24 06 | R 1/4 | 10 mm               | 30,3       | 16 mm |
| K- 07 40 24 13 | R 3/8 | 10 mm               | 23,5       | 17 mm |
| K- 07 40 24 14 | R 3/8 | 12 mm               | 27,4       | 19 mm |
| K- 07 40 24 05 | R 1/2 | 12 mm               | 27,4       | 22 mm |