

# K-T-STECK VERS DRE AG-K

Male branch tees, swivel type, parallel male thread

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pracovní tlak     | Max. 16 bar       |
| Provozní teplota  | -20 °C to +80 °C  |
| Materiál          | poniklovaná mosaz |
| Přítlačný kroužek | Hostaform         |
| Rozpínací kroužek | Stainless steel   |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Výrobek

| Označení       | Závit | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|---------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 18 | R 1/8 | 4 mm                | 37,2       | 19,8       | 12 mm |
| K- 07 40 27 19 | R 1/8 | 6 mm                | 43,8       | 19,8       | 12 mm |
| K- 07 40 27 20 | R 1/8 | 8 mm                | 50,8       | 19,8       | 12 mm |
| K- 07 40 27 15 | R 1/4 | 4 mm                | 37,2       | 22,6       | 14 mm |
| K- 07 40 27 16 | R 1/4 | 6 mm                | 43,8       | 22,6       | 14 mm |
| K- 07 40 27 17 | R 1/4 | 8 mm                | 50,8       | 23,6       | 14 mm |
| K- 07 40 27 14 | R 1/4 | 10 mm               | 54,4       | 26,3       | 14 mm |
| K- 07 40 27 22 | R 3/8 | 8 mm                | 47,2       | 27,1       | 17 mm |
| K- 07 40 27 21 | R 3/8 | 10 mm               | 54,4       | 27,1       | 17 mm |