


# K-STECKVERSCHR AGR-K SK BESCH

Male connectors, conical male thread, coated with outer hex

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pracovní tlak     | Max. 16 bar         |
| Provozní teplota  | -20 °C to +150 °C   |
| Materiál          | poniklovaná mosaz   |
| Přítlačný kroužek | Nickel-plated brass |
| Rozpínací kroužek | Stainless steel     |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

## Výrobek

| Označení       | Závit | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|---------------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 26 | R 1/8 | 4 mm                | 22,5       | 10 mm |
| K- 07 40 27 27 | R 1/8 | 6 mm                | 24,5       | 11 mm |
| K- 07 40 27 28 | R 1/8 | 8 mm                | 27,5       | 13 mm |
| K- 07 40 47 62 | R 1/4 | 4 mm                | 22,5       | 14 mm |
| K- 07 40 27 24 | R 1/4 | 6 mm                | 24,5       | 14 mm |
| K- 07 40 27 25 | R 1/4 | 8 mm                | 27,5       | 13 mm |
| K- 07 40 27 23 | R 1/4 | 10 mm               | 32,5       | 16 mm |
| K- 07 40 47 61 | R 1/4 | 12 mm               | 32,5       | 17 mm |
| K- 07 40 27 30 | R 3/8 | 8 mm                | 28,0       | 17 mm |
| K- 07 40 27 29 | R 3/8 | 10 mm               | 32,5       | 17 mm |
| K- 07 40 47 63 | R 3/8 | 12 mm               | 30,5       | 17 mm |
| K- 07 40 47 60 | R 1/2 | 12 mm               | 33,0       | 22 mm |