K-WERKST-SCHLAUCH SOFT

Workshop hose soft

HANSA FLEX

Vlastnosti

Vnitřní vrstva	Soft-PVC, black
Vložka	polyesterový úplet
Vnější vrstva	Soft-PVC, blue
Teplota	-20 °C to +60 °C
Délka válečku	50 m



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas (compressed air feed for pneumatic tools, equipping assembly stations, etc.). Thanks to the even fabric reinforcement, this hose combines high pressure resistance, very good handling and high mechanical strength with excellent bond adhesion. The high level of ozone resistance further enhances the hose's durability and reliability. TÜV approved.

Výrobek

Označení	Ø hadice vnitřní (mm)	Ø hadice vnější (mm)	Max. working pressure resistance at 23°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
K- 07 10 10 33	6,3	11,0	15	23
K- 07 10 10 34	8,0	13,0	15	28
K- 07 10 10 35	9,0	14,5	15	32
K- 07 10 10 36	10,0	15,5	15	35
K- 07 10 10 37	12,7	19,0	15	45
K- 07 10 10 38	16,0	23,0	15	56
K- 07 10 10 39	19,0	26,5	15	67
K- 07 10 10 40	25,0	33,5	15	88

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.