


# K-STECKVERBINDU RED 1

Reducers

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Pracovní tlak     | Max. 16 bar       |
| Provozní teplota  | -20 °C to +80 °C  |
| Materiál          | poniklovaná mosaz |
| Přítlačný kroužek | Hostaform         |
| Rozpínací kroužek | Stainless steel   |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.

## Výrobek

| Označení       | Závit    | pro vnější Ø hadice | L1<br>(mm) |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| K- 07 40 25 26 | M 13 x 1 | 4 mm / 6 mm         | 32,7       |
| K- 07 40 25 27 | M 15 x 1 | 4 mm / 8 mm         | 34,4       |
| K- 07 40 25 28 | M 15 x 1 | 6 mm / 8 mm         | 35,0       |
| K- 07 40 25 29 | M 17 x 1 | 6 mm / 10 mm        | 37,5       |
| K- 07 40 25 30 | M 20 x 1 | 6 mm / 12 mm        | 39,0       |
| K- 07 40 25 31 | M 17 x 1 | 8 mm / 10 mm        | 37,8       |
| K- 07 40 25 32 | M 20 x 1 | 8 mm / 12 mm        | 40,1       |
| K- 07 40 25 33 | M 20 x 1 | 10 mm / 12 mm       | 40,8       |