

K-DLV MULTI-LINK STANDARD

Compressed air distributor, type »Multi-Link« with quick disconnect standard couplings DN 7.6

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Provozní tlak | Max. 16 bar |
| Teplotní rozsah | -20 °C až +100 °C |
| Materiál | Galvanised steel / brass |
| Přípoj | G 1/2 female |
| Média | Compressed air, non-corrosive gases |
| Těsnicí materiál | Nitrilkaučuk |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Modular distributor system for flexible workplace design, can be rotated 180°. Equipped for 1 to 5 bleed units:
- DN 7.6 standard quick disconnect couplings.

Výrobek

| Označení | Přípoj | Odebírané jednotky |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| K- 07 35 13 69 | Standard couplings DN 7.6 | 1 |
| K- 07 35 13 72 | Standard couplings DN 7.6 | 2 |
| K- 07 35 13 75 | Standard couplings DN 7.6 | 3 |
| K- 07 35 13 78 | Standard couplings DN 7.6 | 4 |
| K- 07 35 13 81 | Standard couplings DN 7.6 | 5 |