


# 3 BKR ND L

3cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Přípoj 1 - 3</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1 - 3</b>	Tvar A
<b>Vývrt</b>	tvár L
<b>Spínací cesta</b>	0°; 90°
<b>Teplotní rozsah</b>	voda: 0 °C až + 150 °C vzduch: - 20 °C až + 150 °C
<b>Povrchová ochrana</b>	niklovaný
<b>Materiál</b>	těleso z mosazi rukojeť z hliníku koule z mosazi, tvrdě chromovaná kulové těsnění z PTFE



## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Náhradní díly

**ND GRIFF** Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout