

# BKR ND

2cestný kulový kohout, nízkotlaké provedení

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Přípoj 1 + 2</b>      | Vnitřní cylindrický závit BSP   |
| <b>Spínací cesta</b>     | 0°; 90°   |
| <b>Teplotní rozsah</b>   | vzduch: - 20 °C až + 150 °C<br>voda: 0 °C až + 150 °C   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | niklovaný   |
| <b>Materiál</b>          | těleso z mosazi<br>rukojeť z hliníku<br>koule z mosazi, tvrdě chromovaná<br>kulové těsnění z PTFE |



## Upozornění

Údaje tlaku platí pro teplotu od 0 °C do + 25 °C; při vyšší teplotě je nutné mít na zřeteli snížení tlaku.

## Upozornění k objednávkám

Jiné tlakové a termické hodnoty na dotaz.

## Výrobek

| Označení   | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) |
|------------|-----|-------------------|---------------------|
| BKR 06 ND  | 6   | G 1/4" -19        | 50,0                |
| BKR 10 ND  | 10  | G 3/8" -19        | 50,0                |
| BKR 13 ND  | 12  | G 1/2" -14        | 50,0                |
| BKR 20 ND  | 19  | G 3/4" -14        | 40,0                |
| BKR 25 ND  | 25  | G 1" -11          | 40,0                |
| BKR 32 ND  | 31  | G 1.1/4" -11      | 30,0                |
| BKR 40 ND  | 38  | G 1.1/2" -11      | 30,0                |
| BKR 50 ND  | 51  | G 2" -11          | 25,0                |
| BKR 65 ND  | 65  | G 2.1/2" -11      | 18,0                |
| BKR 75 ND  | 76  | G 3" -11          | 16,0                |
| BKR 100 ND | 100 | G 4" -11          | 14,0                |

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Náhradní díly

**ND GRIFF** Držadlo pro nízkotlaký kulový kohout