


### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	všeobecné použití pro vzduch, vodu atd.
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	tvrdost: cca 77° Shore A ekologický a neobsahující těžké kovy odolný proti oděru a stárnutí použitelný pro sterilizaci trvalá transparence velice ohebný
<b>Vnitřní vrstva</b>	Měkký PVC
<b>Vložka</b>	jedna úpletová vložka z textilu
<b>Vnější vrstva</b>	měkký PVC
<b>Barva</b>	čirá
<b>Teplota min.</b>	-5 °C
<b>Teplota max.</b>	60 °C
<b>Média</b>	Voda Vzduch



### Výrobek

Označení	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak* při 20°C (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)	Délka role (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = provozní tlak

### Varianty produktu

<b>PSG BLAU</b>	Hadice z PVC s pletenou vložkou, modrá
<b>PSG GRUEN</b>	Hadice z PVC s pletenou vložkou, zelená
<b>PSG ROT</b>	Hadice z PVC s pletenou vložkou, červená
<b>PSG SCHWARZ</b>	Hadice z PVC s pletenou vložkou, černá