# K-KOMPAKTZYL SCHWENKTISCH MSQ

Rotary actuator for compact cylinder MSQ

HANSA-FLEX

## Vlastnosti



| | |
|---|---|
| **Max. provozní tlak** | 0,7 MPa |
| **Min. provozní tlak** | 0.10 MPa |
| **Provedení** | rack and pinion |
| **Teplota média** | 0 °C to +60 °C |
| **Teplota okolí** | 0 °C to +60 °C |
| **Úhel natočení** | 0 to 190° |
| **Média** | Stlačený plyn |
| **Řada** | MSQ |
| **Další údaje** | narrow pivot table unit with low overall height<br>the rotation angle can be adjusted continuously<br>Positioning the housing allow for quick installation<br>the load can be mounted directly on the pivot table<br>\nAir connections of 2 pages possible |

## Výrobek

| Označení | Ø pístu (mm) | Přípoj pneumatický systém | Konstrukční velikost | Tlumení | Hmotnost na m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 55 01 13** | 6 | M 3 | 1 | without, with adjustment bolt | 0,075 |
| **K- 07 55 01 18** | 8 | M 5 | 2 | without, with adjustment bolt | 0,105 |
| **K- 07 55 01 21** | 10 | M 5 | 3 | elastic, with adjustment bolt | 0,150 |
| **K- 07 55 01 26** | 12 | M 5 | 7 | elastic, with adjustment bolt | 0,250 |
| **K- 07 55 01 11** | 15 | M 5 | 10 | elastic, with adjustment bolt | 0,530 |
| **K- 07 55 01 16** | 18 | M 5 | 20 | elastic, with adjustment bolt | 0,990 |
| **K- 07 55 01 19** | 21 | G 1/8 | 30 | elastic, with adjustment bolt | 1,290 |
| **K- 07 55 01 22** | 25 | G 1/8 | 50 | elastic, with adjustment bolt | 2,080 |
| **K- 07 55 01 24** | 28 | G 1/8 | 70 | elastic, with adjustment bolt | 2,880 |
| **K- 07 55 01 09** | 32 | G 1/8 | 100 | elastic, with adjustment bolt | 4,090 |
| **K- 07 55 01 14** | 40 | G 1/8 | 200 | elastic, with adjustment bolt | 7,580 |
| **K- 07 55 01 12** | 15 | M 5 | 10 | elastic, with integrated shock absorber | 0,540 |
| **K- 07 55 01 17** | 18 | M 5 | 20 | elastic, with integrated shock absorber | 0,990 |
| **K- 07 55 01 20** | 21 | G 1/8 | 30 | elastic, with integrated shock absorber | 1,290 |
| **K- 07 55 01 23** | 25 | G 1/8 | 50 | elastic, with integrated shock absorber | 2,100 |
| **K- 07 55 01 25** | 28 | G 1/8 | 70 | elastic, with integrated shock absorber | 2,880 |
| **K- 07 55 01 10** | 32 | G 1/8 | 100 | elastic, with integrated shock absorber | 4,100 |
| **K- 07 55 01 15** | 40 | G 1/8 | 200 | elastic, with integrated shock absorber | 7,650 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*