# HK DPH 4
Cestný ventil NG 25

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | 4/3cestný ventil (bez pilotního ventilu) se servo ovládáním |
| **Provozní tlak** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| **Objemový proud** | max. 650 l/min (řiďte se charakteristikami) |
| **Přípoj** | ISO/Cetop 08 NG25 |
| **Upevnění** | 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 |






## Popis

Tyto ventily se ovládají pomocí magnetického jednocestného ventilu NG6 v provedení s omezeným únikem oleje, který je třeba zapojit jako pilotní ventil (typ HK DHE *P*).
Ovládání probíhá uvnitř, lze ale přestavět i na vnější ovládání.
Minimální ovládací tlak pro správné fungování je 8 bar.
U provedení s generátorem ovládacího tlaku dochází k dalšímu poklesu tlaku, který zaručuje minimální nezbytný ovládací tlak ke správnému fungování spínací funkce. Verzi s generátorem ovládacího tlaku je nutné použít, jestliže tlak na ventilu klesne pod minimální hodnotu ovládacího tlaku.

## Upozornění k objednávkám

Další zapojení a provedení včetně různých objemových proudů a mezních hodnot spínacího výkonu na objednávku

## Výrobek

| Označení | Druh | překrytí | Typ pístu | | Provedení | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DPH 4 710 DR SPIL** | 4/3 | záporný (otevřený) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy, generátor ovládacího tlaku | 12,2 |
| **HK DPH 4 711 D SPIL** | 4/3 | kladný (zavřený) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 12,2 |
| **HK DPH 4 713 D SPIL** | 4/3 | kladný (zavřený) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Vracení pružiny do výchozí polohy | 12,2 |
| **HK DPH 4 714 DR SPIL** | 4/3 | záporný (otevřený) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Vracení pružiny do výchozí polohy, generátor ovládacího tlaku | 12,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **HK DHE X 00 DC** | Magnetický ventil HG 6 bez cívky |
| **HK DHE X 00 AC** | Magnetický rozváděcí ventil NG 6 bez cívky |
| **HK M HK DPH 4** | Sada šroubů k ventilům NG 25 typu HK DPH 4 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*