

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| Média                  | Compressed air, vacuum, inert gases          |
| Součinitel roztažnosti | 0,024 mm/m °C                                |
| Provozní tlak          | -0,99 bar - 15 bar                           |
| Teplotní rozsah        | -20 °C to +80 °C                             |
| Barva                  | greyRAL 7035                                 |
| Materiál               | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 |
| Povrchová úprava       | electrostatic coating                        |



## Upozornění k objednávkám

Special lengths on request

## Výrobek

| Označení       | Vnější Ø<br>(mm) | Tloušťka stěny<br>(mm) | Hmotnost na m<br>(kg) | Hmotnost specifická na dm3<br>(kg) | Délka<br>(m) | Jednotka balení |
|----------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|
| K- 07 40 53 15 | 20               | 1,5                    | 0,235                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 30 | 20               | 1,5                    | 0,235                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 16 | 25               | 1,5                    | 0,298                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 31 | 25               | 1,5                    | 0,298                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 17 | 32               | 1,5                    | 0,387                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 32 | 32               | 1,5                    | 0,387                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 18 | 40               | 1,5                    | 0,490                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 33 | 40               | 1,5                    | 0,490                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 19 | 50               | 2,0                    | 0,814                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 34 | 50               | 2,0                    | 0,814                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 20 | 63               | 2,0                    | 1,034                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 35 | 63               | 2,0                    | 1,034                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 55 08 | 80               | 2,0                    | 1,493                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 55 10 | 80               | 2,0                    | 1,493                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 21 | 110              | 2,5                    | 2,280                 | 2,7                                | 4,000        | 1 piece         |
| K- 07 40 53 36 | 110              | 2,5                    | 2,280                 | 2,7                                | 6,000        | 1 piece         |