
# HK RH
Zpětný ventil RH

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Provedení** | kuličkový uzávěr<br>Type "V" with vale spool<br>lze otevřít - jednočinný |
| **Materiál** | Tělo: pozinkovaná ocel<br>Vnitřní díly z oceli |
| **Provozní tlak** | max. 700 bar |






## Popis

Verze HK RH***V s předběžným uvolněním tlaku, používá se broušený píst sedlového ventilu s kulovým zpětným ventilem. Ten se při odblokování otevře jako první a tlumicí účinek umožňuje bezrázové uvolnění tlaku ze spotřebiče. Používá se převážně u vysokých provozních tlaků a velkých proudů.
Hodnoty ovládacího tlaku viz diagram

## Výrobek

| Označení | p max. (bar) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | G | L (mm) | SW (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RH 1** | 700 | 15 | 31,5 | 27 | G 1/4" | 84 | 24 | 0,40 |
| **HK RH 2** | 700 | 35 | 32,0 | 29 | G 3/8" | 90 | 27 | 0,40 |
| **HK RH 3** | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2” | 100 | 32 | 0,60 |
| **HK RH 3V** | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2” | 100 | 32 | 0,60 |
| **HK RH 4** | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |
| **HK RH 4V** | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*