SKMS HL AGRAR

Objímka násuvné spojky (prodloužená přípojka)

Vlastnosti

Oblast použití	Zemědělská technika Průmysl
Konstrukce	Spojka s prodlouženou přípojkou
Přípoj 1	metrický vnější cylindrický závit
Tvar těsnění 1	Vnitřní kužel 24°
Norma	odpovídajíce ISO 7241-1 série A
Provozní tlak	max. 250 bar
Objemový proud	max. 240 l/min, v kombinaci s SKS-Agrar
Doplňková charakteristika	Pouze minimální ztráta tlaku Vysokoprůtoková ventilová jednotka Systém s mechanickou západkou Funkce push-pull jako alternativu lze použít Parker RSD 501 lze spojovat pod tlakem
Teplotní rozsah	−30 °C až +100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

U normovaných závitových přípojů je při dimenzování provozního tlaku nutné vzít v úvahu nejvyšší přípustný tlak přípojek.

Popis

Nově vyvinutá objímka spojky ovládaná jednou rukou se dá zapojovat i pod plným provozním tlakem v konektoru spojky. Další výhodou je ochrana proti vytržení a snadnější zapojování a rozpojování.

Další informace

Spojka Agrar dokonce překonává požadavky normy ISO 7241-1 řady A und
normy ISO 5675 pro použití v zemědělství a je dimenzována na maximální výkon bez kompromisů. Systém konektorů a objímek Agrar dosahuje maximální objemový proud 240 litrů za minutu, což je špičková hodnota. Provoz výkonných traktorů a připojovaných pracovních nástrojů, například výklopných nakladačů, je nyní bezpečný.
Objímka spojky se dodává se dvěma různými konstrukčními délkami, takže je kompatibilní s běžnými montovanými spojkami na trhu.

Výrobek

Označení	DN*	Typová řada	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	SW (mm)	Konstrukční velikost	L1 (mm)	L2 (mm)	Provedení	SF ozn.*	Hmotnost (kg)
SKMS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	38	3	112,5	30,0	-	4	0,508
SKMS 10 HL 3 L AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	32	3	121,5	26,0	dlouhý	4	0,619
SKMS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	38	3	109,5	27,0	-	4	0,519
SKMS 13 HL 3 L AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	32	3	123,5	26,0	dlouhý	4	0,652
SKMS16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	38	3	109,5	27,0	-	4	0,534

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.