

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Zemědělská technika Průmysl
<b>Přípoj 1</b>	Dutý šroub pro kruhové opěry
<b>Tvar těsnění 1</b>	Těsnění O-kroužkem na hrdle k zašroubování
<b>Norma</b>	odpovídající ISO 7241-1 série A
<b>Provozní tlak</b>	max. 250 bar
<b>Objemový proud</b>	max. 240 l/min, v kombinaci s SKS-Agrar
<b>Doplňková charakteristika</b>	Pouze minimální ztráta tlaku Vysokoprůtoková ventilová jednotka Systém s mechanickou západkou Funkce push-pull Ize spojovat pod tlakem jako alternativu lze použít Faster 3CFPV
<b>Teplotní rozsah</b>	-30 °C až +100 °C
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

U normovaných závitových přípojí je při dimenzování provozního tlaku nutné vzít v úvahu nejvyšší přípustný tlak přípojek.

### Popis

Nově vyvinutá objímka spojky ovládaná jednou rukou se dá zapojovat i pod plným provozním tlakem v konektoru spojky. Další výhodou je ochrana proti vytržení a snadnější zapojování a rozpojování.

### Další informace

Spojka Agrar dokonce překonává požadavky normy ISO 7241-1 řady A und normy ISO 5675 pro použití v zemědělství a je dimenzována na maximální výkon bez kompromisů. Systém konektorů a objímek Agrar dosahuje maximální objemový proud 240 litrů za minutu, což je špičková hodnota. Provoz výkonných traktorů a připojovaných pracovních nástrojů, například výklopných nakladačů, je nyní bezpečný.

Objímka spojky se dodává se dvěma různými konstrukčními délkami, takže je kompatibilní s běžnými montovanými spojkami na trhu.

### Výrobek

Označení	pro vnější Ø trubky (mm)	Připojovací závit	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Provedení	SF ozn.*	Hmotnost (kg)
<b>SKM 13 HSM 3 L AGRAR</b>	18	M 22x1,5	32	134,8	39,0	dlouhý	4	0,612

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

### Příslušenství

<b>SKM ZUBS 3 C</b>	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
<b>SKM ZUBS 3 CB</b>	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..