

Vlastnosti

Oblast použití	Zemědělská technika Průmysl
Přípoj 1	Vnitřní závit NPT
Tvar těsnění 1	s těsněním na závit
Norma	odpovídající ISO 7241-1 série A
Provozní tlak	max. 250 bar
Objemový proud	max. 240 l/min, v kombinaci s SKS-Agrar
Doplňková charakteristika	Pouze minimální ztráta tlaku Vysokoprůtoková ventilová jednotka Systém s mechanickou západkou Funkce push-pull Ize spojovat pod tlakem jako alternativu lze použít Faster 3CFPV
Teplotní rozsah	-30 °C až +100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Upozornění

U normovaných závitových přípojí je při dimenzování provozního tlaku nutné vzít v úvahu nejvyšší přípustný tlak přípojek.

Popis

Nově vyvinutá objímka spojky ovládaná jednou rukou se dá zapojovat i pod plným provozním tlakem v konektoru spojky. Další výhodou je ochrana proti vytržení a snadnější zapojování a rozpojování.

Další informace

Spojka Agrar dokonce překonává požadavky normy ISO 7241-1 řady A und normy ISO 5675 pro použití v zemědělství a je dimenzována na maximální výkon bez kompromisů. Systém konektorů a objímek Agrar dosahuje maximální objemový proud 240 litrů za minutu, což je špičková hodnota. Provoz výkonných traktorů a připojovaných pracovních nástrojů, například výklopných nakladačů, je nyní bezpečný.

Objímka spojky se dodává se dvěma různými konstrukčními délkami, takže je kompatibilní s běžnými montovanými spojkami na trhu.

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	SW (mm)	Konstrukční velikost	L1 (mm)	Provedení	SF ozn.*	Hmotnost (kg)
SKM 13 IN 3 L AGRAR	12	NPT 1/2" -14	32	3	107,3	dlouhý	4	0,612

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti

Příslušenství

SKM ZUBS 3 C	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..
SKM ZUBS 3 CB	Ochrana proti prachu pro spojkové objímky, SKM..