

# DUM N

Pojistný kroužek (segrovka), DUM-N

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Pojistný kroužek (segrovka)
<b>Provozní tlak</b>	do 120 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Média</b>	minerální oleje směs voda-vzduch
<b>Montáž</b>	na jednodílných pístech A na vícedílných pístech B
<b>Materiál</b>	Těsnění: 90° Shore A NBR
<b>Použití</b>	Hydraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0



## Upozornění

Dimensions see page Rod seals ...

## Popis

těsnění s minimálním třením.  
Jednoduché řešení.  
k pístnicím a pístům

## Upozornění k objednávkám

Těsnění o průměru 20 až 510 mm je možné dodat s krátkou dodací lhůtou.

## Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

## Varianty produktu

DUM N Pojistný kroužek (segrovka), DUM-N, Těsnění: 90° Shore A NBR