
HK MH 2025

Sada digitálního měřicícho přístroje

Vlastnosti

Obsah dodávky	1 measuring device HK MH 2025 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA 2 dobíjecí baterie NiMH 2 tlaková čidla s přilitým kabelem (délka 2,5 m), rozsah tlaků viz tabulka 2 přímé přípoje MINIMESS® pro tlaková čidla software Návod k obsluze umělohmotný kufr
Teplotní rozsah	-20 °C to +70 °C





Popis

Kompaktní sada měřicích přístrojů
Přímé ovládání pomocí 5 funkčních kláves
Dva měřicí kanály pro průmyslové senzory (na výběr 0–20 mA, 4–20 mA, 0–10 V, 2–10 V, frekvence, počitadla)
Výpočet rozdílu v tlaku nebo výkonu podle hodnot ze dvou měřicích kanálů
automatické rozpoznávání čidel ISDS
grafický LCD displej s přídavným podsvícením a automatickým přizpůsobováním zobrazovaných údajů
Paměť na naměřené hodnoty 2,0 MB (pět řad měření po 120 000 naměřených hodnotách)
Snímací frekvence od 1 ms do 10 s v pěti krocích
Zobrazovací frekvence od 0,5 ms do 10 ms v pěti krocích
rychlý přenos dat do počítače přes USB rozhraní
S vyhodnocovacím softwarem HYDROlink Base
lehké umělohmotné tělo s přihrádkou na běžné dobíjecí baterie NiMH
Rozměry kufru: š = 235 mm / d =185 mm / v = 48 mm

Výrobek

Označení	obsažené senzory tlaku	Hmotnost (kg)
HK MH2025 400 400	2 ks 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 ks 0 - 60 bar / 1 ks 0 - 600 bar	3,5

Příslušenství

HK PT2020	Pressure sensor

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.