
# HK FI AD FS BY

Obtoková příruba k adsorpčnímu filtru

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Materiál** | Hliník<br>Těsnění: NBR |
| **Obsah dodávky** | včetně bočního šroubení, těsnění a sady šroubů (6 ks M5 × 100) |






## Popis

Přírubový přípoj (roztečná kružnice středů děr 41,3 nebo 73 mm podle DIN 24557) k upevnění adsorpčních filtrů. Dále je možné připojit obtokové filtrační zařízení bez speciálního přídavného zařízení a bez demontáže filtru.

## Výrobek

| Označení | Provedení | A (mm) | B (mm) | G | G1 | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK FI AD FS 41 BY 2 G12** | 2 přípoje pro obtok | 41,3 | 62 | G 1/2” | G 3/8" | 0,9 |
| **HK FI AD FS 73 BY 1 G34** | 1 přípoj pro obtok | 73,0 | 99 | G 3/4" | G 3/4" | 1,3 |
| **HK FI AD FS 73 BY 2 G34** | 2 přípoje pro obtok | 73,0 | 99 | G 3/4" | G 3/4" | 1,3 |

## je příslušenstvím následujících produktů

| | |
|---|---|
| **HK FI AD E0/EV** | Adsorpční filtr jednocestný bez ventilu |
| **HK FI AD MV** | Adsorpční filtr vícecestný s ventilem |
| **HK FI AD MV VARIO PA** | Adsorber filter reusable with valve |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*