SKF IR HA

Šroubovaná spojka - pevná část

Vlastnosti

Oblast použití	Hydraulická kladiva, beranidla atd.
Přípoj 1	Vnitřní závit BSP, cylindrický
Tvar těsnění 1	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
Teplotní rozsah	-25 °C až +100 °C
Materiál	Ocel
Povrchová ochrana	galvanicky potažený



Popis

Tato spojka je konstruována speciálně pro nejtěžší aplikace a odolává silným vibracím a tlakům.
Při opotřebení lze vnitřní díly vyměnit (možnost opravy).

Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	SW (mm)	Závit spojky	Provozní tlak (bar)
SKF 10 IR HA	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	600,0
SKF 13 IR HA	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0
SKF 20 IR HA	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0
SKF 25 IR HA	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0
SKF 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0
SKF 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0

DN = nominální průměr, nominální světlost – SF gek. = sdružený součinitel bezpečnosti – SW = otvor klíče

Příslušenství

SK ZUB SLF HA	Uzavírací pružina pro HA spojku
SK ZUB AH HA	Držák k přivaření pro spojku HA
SK ZUB DK HA	Těsnicí kužel pro HA spojku
SK ZUB GR HA	Závitový kroužek pro HA spojku
SKF ZUBS HA	Ochrana proti prachu pro SKF...HA
SKF ZUBS SR HA	Pojistný kroužek pro HA spojku

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.