

# LKM HR ST DK

Hrdlo násuvné spojky (vzduch) s pojistkou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	objímka potrubní rychlospojky
<b>Přípoj 1</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Přípoj 2</b>	
<b>Provozní tlak</b>	max. 12 bar
<b>Průtok vzduchu</b>	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar)
<b>Teplota média</b>	-20 °C to +70 °C
<b>Pouzdro</b>	Aluminium, anodised
<b>Závit</b>	Nickel-plated brass
<b>Vnitřní součásti</b>	Stainless steel
<b>Hlava, ventil</b>	Hardened, galvanised steel
<b>Těsnicí materiál</b>	Nitrilkaučuk



## Upozornění

Not suitable for hitting / pulsating tools.

Další údaje na dotaz.

## Popis

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

## Výrobek

Označení	Přípojovací závit	Přípoj	Délka (mm)	SW (mm)
LKM 06 HR ST DK	G 1/4" -19	G 1/4 male	70,5	21
LKM 10 HR ST DK	G 3/8" -19	G 3/8 male	70,0	21
LKM 13 HR ST DK	G 1/2" -14	G 1/2 male	72,5	25