

HK BM70 AUTO

Ruční cestný ventil BM 70 se spínáním rychloběhu

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provedení	monoblokový ventil k zabudování do potrubí
Obsah dodávky	bez páčky (objednává se zvlášť)
Provozní tlak	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Objemový proud	max. 70 l/min
Přípoj	P + T = G 1/2"; P2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"
Použití	zejména pro použití u štípaček na dřevo



Upozornění

Ventil štípačky na dřevo s přepínáním rychlosti štípání v závislosti na tlaku k dosažení maximální štípací síly. Funkce zasouvání / zvedání s aretací (mechanické vypnutí v koncové poloze). U varianty s funkcí kick-out se ventil při zasunutí válce a po dosažení koncového dorazu automaticky přepne do střední polohy (poloha stop).

Popis

dvojčinný s funkcí rychlého chodu
kompaktní konstrukce

Upozornění k objednávkám

Páčku objednávejte zvlášť - na každou sekci jednu páčku!

Výrobek

Označení	Provedení	Hmotnost (kg)
HK BM70 S6 AUTO	1 sekce (S6)	4,8
HK BM70 S2 KOB AUTO	1 sekce (S2KOB) / Kick-Out	4,9

Příslušenství

HK BM HEB Páčka a příslušenství k ručnímu ventilu BM