# BRAU SD

Hadice na potraviny

HANSA-FLEX

## Vlastnosti




| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | Potravinářský průmysl |
| **Zvláštní charakteristiky** | sací a tlaková hadice vhodná pro pivo a široké spektrum nemastných potravin<br>bez ftalátů, testovaná podle 1907/2006 / EG (REACH)<br>vakuově odolná 675 mm Hg (26,6 inHg) |
| **Osvědčení** | splňuje FDA 21 CFR 177.2600<br>BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2<br>DM 21.03.73 E SEGUENTI<br>EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE<br>JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006<br>3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74 |
| **Vnitřní vrstva** | speciální EPDM pryž, bez zápachu, nejedovatá, všeobecně nepůsobící na potraviny, bílá |
| **Vložka** | vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka a spirála z ocelového drátu |
| **Vnější vrstva** | syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům |
| **Barva** | červená |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 120 °C |

## Výrobek

| Označení | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BRAU SD 13-6** | 1/2" | 13 | 24 | 5,5 | 16,0 | 48 | 45 |
| **BRAU SD 16-6** | 5/8" | 16 | 27 | 5,5 | 16,0 | 48 | 55 |
| **BRAU SD 19-6** | 3/4" | 19 | 31 | 6,0 | 16,0 | 48 | 65 |
| **BRAU SD 25-6** | 1" | 25 | 37 | 6,0 | 16,0 | 48 | 90 |
| **BRAU SD 32-6** | 1.1/4" | 32 | 44 | 6,0 | 16,0 | 48 | 120 |
| **BRAU SD 38-6.5** | 1.1/2" | 38 | 53 | 6,5 | 16,0 | 48 | 155 |
| **BRAU SD 50-8** | 2" | 50 | 66 | 8,0 | 16,0 | 48 | 215 |
| **BRAU SD 63-8** | 2.1/2" | 63 | 81 | 8,0 | 16,0 | 48 | 275 |
| **BRAU SD 75-9** | 3" | 75 | 94 | 9,5 | 16,0 | 48 | 330 |
| **BRAU SD 100-10** | 4" | 100 | 120 | 10,0 | 16,0 | 48 | 450 |

BD = provozní tlak – DN = nominální průměr, nominální světlost

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*