

# BRAU SD

Hadice na potraviny

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Potravinářský průmysl
<b>Zvláštní charakteristiky</b>	sací a tlaková hadice vhodná pro pivo a široké spektrum nemastných potravin bez ftalátů, testovaná podle 1907/2006 / EG (REACH) vakuově odolná 675 mm Hg (26,6 inHg)
<b>Osvědčení</b>	spĺňuje FDA 21 CFR 177.2600 BFR RECOMMENDATION XXI CAT 2 DM 21.03.73 E. SEGUENTI EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006 3A Sanitary Standard Class II. RAL REGISTRATION G-74
<b>Vnitřní vrstva</b>	speciální EPDM pryž, bez zápachu, nejedovatá, všeobecně nepůsobící na potraviny, bílá
<b>Vložka</b>	vysoce nepřetržitelná, syntetická textilní vložka a spirála z ocelového drátu
<b>Vnější vrstva</b>	syntetická pryž s vysokou odolností proti oděru, ozonu a povětrnostním vlivům
<b>Barva</b>	červená
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	120 °C



## Výrobek

Označení	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Provozní tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = provozní tlak – DN = nominální průměr, nominální světlost