
HK SAM

Víceúčelový válec, hliník, 700 bar, jednočinný, s pružinovým zpětným tahem

Vlastnosti

Provedení	tvrzená hlava válce tvrdě chromovaný píst pružinový zpětný tah
Provozní tlak	max. 700 bar
Materiál	Hliník
Povrchová ochrana	eloxovaný
Obsah dodávky	s rychlospojovacím nátrubkem 3/8"-18 NPT





Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Univerzální válec pro použití v různých systémech.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Je třeba dbát na to, aby se na vodicí kroužky nepřenášely žádné boční síly.
Kompaktní provedení
Stírací kroužky na pístu zabraňující znečištění
Upevňovací otvory pro nepohyblivé použití
Nehodí se pro dlouhodobé používání s vysokou frekvencí opakování.

Výrobek

Označení	Tlačná síla (kN)	Tlačná síla (t)	Zdvih (mm)	Plocha (cm2)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Objem (cc)	Hmotnost (kg)
HK SAM 05010	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
HK SAM 05015	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
HK SAM 10010	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
HK SAM 10015	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.