
TUEG LMH VA

Šroubení na mléčné potrubí AG, s hladkými hrdly, ušlechtilá ocel

Vlastnosti

Oblast použití	Potravinářský průmysl
Přípoj 1	Závitové hrdlo, tvar SC s kulatým vnějším závitem
Tvar těsnění 1	s kónickým těsněním pomocí těsnicího kroužku
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Provedení	přímé
Materiál	ušlechtilá ocel 1.4301



Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Příslušenství

KS AL	Dělená svorka, hliník
KS FIX AL	Příchytka ke spojení pomocí kolíků, hliník

Náhradní díly

LM-DI PT	Těsnění pro potravinářské použití, PTFE

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.