

# TUEG LMH VA

Šroubení na mléčné potrubí AG, s hladkými hrdly, ušlechtilá ocel

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Potravinářský průmysl
<b>Přípoj 1</b>	Závitové hrdlo, tvar SC s kulatým vnějším závitem
<b>Tvar těsnění 1</b>	s kónickým těsněním pomocí těsnicího kroužku
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	ušlechtilá ocel 1.4301



## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

## Příslušenství

<b>KS AL</b>	Dělená svorka, hliník
<b>KS FIX AL</b>	Přichytka ke spojení pomocí kolíků, hliník

## Náhradní díly

<b>LM-DI PT</b>	Těsnění pro potravinářské použití, PTFE
-----------------	---