


TUEG LMA VA

Šroubení na mléčné potrubí, kuželová hrdla, s hladkými hrdly, ušlechtilá ocel

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití	Potravinářský průmysl
Přípoj 1	Kuželové hrdlo, tvar SD s přesuvnou maticí NUT, tvar F
Tvar těsnění 1	Vnější kužel
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Provedení	přímé
Materiál	ušlechtilá ocel 1.4301



Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Rd 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Rd 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Rd 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Rd 130 x 1/4"

Příslušenství

KS AL	Dělená svorka, hliník
KS FIX AL	Přichytka ke spojení pomocí kolíků, hliník
NMHAS GVA	Hákový klíč na drážkované matice, s kloubem, ušlechtilá ocel