


NP 100

Násuvná hadice

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Oblast použití | nízkotlaká oblast zpětné hadice pneumatická ovládání inženýrství všeobecné použití pro vzduch, vodu atd. |
| Vnitřní vrstva | NBR (Nitril) báze |
| Vložka | jedna úpletová vložka z textilu |
| Vnější vrstva | syntetická pryž |
| Teplota min. | -40 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Média | hydraulické oleje (na bázi minerálních olejů) Nemrzoucí roztoky Vzduch (do + 70°C) Voda (0°C až + 85°C) |



Výrobek

| Označení | DN* | Velikost | palce | Vnitřní Ø (mm) | Vnější Ø (mm) | Provozní tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Poloměr ohybu min. (mm) | Barva |
|------------|-----|----------|-------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| NP 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | černá |
| NP 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | černá |
| NP 113 | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | černá |
| NP 116 | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | černá |
| NP 120 | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | černá |
| NP 106 BL | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | modrá |
| NP 110 BL | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | modrá |
| NP 113 BL | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | modrá |
| NP 116 BL | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | modrá |
| NP 120 BL | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | modrá |
| NP 106 GRN | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | zelená |
| NP 110 GRN | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | zelená |
| NP 113 GRN | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | zelená |
| NP 116 GRN | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | zelená |
| NP 120 GRN | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | zelená |
| NP 106 R | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | červená |
| NP 110 R | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | červená |
| NP 113 R | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | červená |
| NP 116 R | 16 | 10 | 5/8" | 16 | 23,0 | 21,0 | 84 | 150 | červená |
| NP 120 R | 19 | 12 | 3/4" | 19 | 26,2 | 21,0 | 84 | 250 | červená |
| NP 106 GRA | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 12,7 | 24,0 | 96 | 65 | šedá |
| NP 110 GRA | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,9 | 24,0 | 96 | 75 | šedá |
| NP 113 GRA | 12 | 8 | 1/2" | 13 | 19,8 | 21,0 | 84 | 125 | šedá |

DN = nominální průměr, nominální světlost