STOP LOCK
Záchytná pojistka na hadice

Vlastnosti

Materiál	Ocel
Oblast použití	Ochrana osob před mrskající se hadicí.
Teplotní rozsah	−30 °C až +150 °C
Osvědčení	BGR 237 DIN EN ISO 4413 BGI 5100 Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES



Výrobek

Označení	pro pevný bod stroje Ø	pro hadici DN	pro vnější Ø hadice	max. provozní tlak (bar)
STOP LOCK 45 85	11,5-15,5 mm	02 - 04	4,5-8,5 mm	630
STOP LOCK 1119	12-20 mm	05 - 08	11-19 mm	450
STOP LOCK 1119 UHP	12-20 mm	06	11-19 mm	700
STOP LOCK 1728	18-24 mm	10 - 12	17-28 mm	450
STOP LOCK 2331	22-30 mm	16	23-31 mm	420
STOP LOCK 2635	28-36 mm	19	26-35 mm	420
STOP LOCK 3444	32-42 mm	25	34-44 mm	420
STOP LOCK 4352	38-52 mm	31	43-52 mm	210
STOP LOCK 5061	44-52 mm	38	50-61 mm	200
STOP LOCK 6074	56-62 mm	51	60-74 mm	185
STOP LOCK 4352 HP	38-52 mm	31	43-52 mm	350
STOP LOCK 5061 HP	44-52 mm	38	50-61 mm	310
STOP LOCK 6074 HP	56-62 mm	51	60-74 mm	270
STOP LOCK 4352 UHP	38-52 mm	31	43-52 mm	500
STOP LOCK 5061 UHP	44-52 mm	38	50-61 mm	450
STOP LOCK 6074 UHP	56-62 mm	51	60-74 mm	420

Příslušenství

STOP LOCK-KIT	Sada nástrojů k záchytné pojistce na hadice
STOP LOCK-TAPE	Páska k záchytné pojistce na hadice

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.