


### Eigenschaften

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Anschluss 1</b>     | BSP-Außengewinde zylindrisch               |
| <b>Dichtform 1</b>     | Form B                                     |
| <b>Anschluss 2 + 3</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch        |
| <b>Dichtform 2 + 3</b> | 24° Innenkonus                             |
| <b>Bauart</b>          | Einschraub-Verschraubung                   |
| <b>Bauform</b>         | L-Form                                     |
| <b>Norm</b>            | DIN 2353<br>ISO 8434-1                     |
| <b>Lieferumfang</b>    | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| <b>Werkstoff</b>       | Stahl                                      |
| <b>Oberfläche</b>      | galvanisch beschichtet                     |



### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2<br>(mm) | G1           | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| LR NW 20 HL | L        | PN 160        | 22           | G 3/4" -14   | 32          | 16        | 44         | 27,5       | 26         | 27         | 36 |
| LR NW 25 HL | L        | PN 160        | 28           | G 1" -11     | 39          | 18        | 47         | 30,5       | 30         | 36         | 41 |
| LR NW 32 HL | L        | PN 160        | 35           | G 1.1/4" -11 | 49          | 20        | 56         | 34,5       | 34         | 41         | 60 |
| LR NW 40 HL | L        | PN 160        | 42           | G 1.1/2" -11 | 55          | 22        | 63         | 40,0       | 39         | 50         | 60 |
| LR NW 16 HS | S        | PN 400        | 20           | G 3/4" -14   | 32          | 16        | 48         | 26,5       | 26         | 27         | 36 |
| LR NW 20 HS | S        | PN 400        | 25           | G 1" -11     | 39          | 18        | 54         | 30,0       | 30         | 36         | 46 |
| LR NW 25 HS | S        | PN 250        | 30           | G 1.1/4" -11 | 49          | 20        | 62         | 35,5       | 34         | 41         | 50 |
| LR NW 32 HS | S        | PN 250        | 38           | G 1.1/2" -11 | 55          | 22        | 63         | 40,0       | 39         | 50         | 60 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

|              |   |
|--------------|---|
| <b>LR VA</b> | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Edelstahl |
| <b>XLR</b>   | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stahl     |