


Eigenschaften					
Anschluss 1	BSPT-Außengewinde kegelig				
Dichtform 1	gewindedichtend				
Anschluss 2 + 3	metrisches Außengewinde zylindrisch				
Dichtform 2 + 3	24° Innenkonus				
Bauart	Einschraub-Verschraubung				
Bauform	L-Form				
Norm	DIN 2353 ISO 8434-1				
Lieferumfang	Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring				
Werkstoff	Stahl				
Oberfläche	galvanisch beschichtet				





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

Artikel										
Bezeichnung	Baureihe	Betriebsdruck	Ø d2	G1	i	L3	L4	L5	SW	S1
			(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
LR 04 LL	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	21	11,0	17	9	10
LR 05 LL	LL	PN 100	5	R 1/8" K	8	21	9,5	17	11	12
LR 06 LL	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	21	9,5	17	9	12
LR 08 LL	LL	PN 100	8	R 1/8" K	7	23	11,5	20	12	14
LR NW 04 HL		PN 315	6	R 1/8" K	8	21	11,0	17	12	14
	<u> </u>									
LR NW 06 HL	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
LR NW 08 HL	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
LR NW 10 HL	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
LR NW 13 HL	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
LR NW 16 HL	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
LR NW 03 HS	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
LR NW 04 HS	S	PN 400	8	R 1/4" K	13	32	17,0	27	14	19
LR NW 06 HS	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
LR NW 08 HS	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	38	21,5	28	17	24
LR NW 10 HS	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	40	22,0	32	19	27
LR NW 13 HS	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Produktvarianten		
LRK VA	Einschraub-Verschraubung, L-Form, Edelstahl	
XLRK	Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stahl	