
# VEL VA
Verschraubung, L-Form

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | metrisches Muttergewinde |
| **Dichtform 1** | Rohrstutzen, vormontiert |
| **Anschluss 2 + 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2 + 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Verschraubung richtungseinstellbar |
| **Bauform** | L-Form |
| **Norm** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |
| **Werkstoff** | Edelstahl |






## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VEL NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 27 | 12,0 | 26,0 | 12 | 14 |
| **VEL NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 29 | 14,0 | 27,0 | 12 | 17 |
| **VEL NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 30 | 15,0 | 28,5 | 14 | 19 |
| **VEL NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 32 | 17,0 | 29,0 | 17 | 22 |
| **VEL NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 36 | 21,0 | 32,0 | 19 | 27 |
| **VEL NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 40 | 23,5 | 35,0 | 24 | 32 |
| **VEL NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 44 | 27,5 | 38,0 | 27 | 36 |
| **VEL NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36 | 41 |
| **VEL NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 56 | 34,5 | 51,0 | 41 | 50 |
| **VEL NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 63 | 40,0 | 56,0 | 50 | 60 |
| | | | | | | | | | |
| **VEL NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 31 | 16,0 | 27,0 | 12 | 17 |
| **VEL NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 32 | 17,0 | 27,0 | 14 | 19 |
| **VEL NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 34 | 17,5 | 29,5 | 17 | 22 |
| **VEL NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 38 | 21,5 | 30,5 | 17 | 24 |
| **VEL NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 40 | 22,0 | 34,5 | 19 | 27 |
| **VEL NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 43 | 24,5 | 36,0 | 24 | 30 |
| **VEL NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 48 | 26,5 | 44,0 | 27 | 36 |
| **VEL NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 54 | 30,0 | 49,5 | 36 | 46 |
| **VEL NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 62 | 35,5 | 55,0 | 41 | 50 |
| **VEL NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 72 | 41,0 | 63,0 | 50 | 60 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **VEL** | Verschraubung, L-Form, Stahl |
| **VEL MG** | Verschraubung, L-Form, Messing |
| **XVEL VA** | Verschraubung, L-Form, Edelstahl |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*