


| Eigenschaften | | |
|---------------|-----------------|--|
| Bauart | Schneidring | |
| Norm | DIN 3861 Form B | |
| Werkstoff | Edelstahl | |





Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

| Artikel | | | |
|--------------|----------|--------------|------------|
| Bezeichnung | Baureihe | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
| SRD 04 LL VA | LL | 4 | 6,0 |
| SRD 06 LL VA | LL | 6 | 7,0 |
| SRD 08 LL VA | LL | 8 | 7,0 |
| SRD 06 VA | L/S | 6 | 9,5 |
| SRD 08 VA | L/S | 8 | 9,5 |
| SRD 10 VA | L/S | 10 | 10,0 |
| SRD 12 VA | L/S | 12 | 10,0 |
| SRD 14 VA | S | 14 | 10,0 |
| SRD 15 VA | L | 15 | 10,0 |
| SRD 16 VA | S | 16 | 10,5 |
| SRD 18 VA | L | 18 | 10,0 |
| SRD 20 VA | S | 20 | 12,5 |
| SRD 22 VA | L | 22 | 10,5 |
| SRD 25 VA | S | 25 | 12,5 |
| SRD 28 VA | L | 28 | 10,5 |
| SRD 30 VA | S | 30 | 13,0 |
| SRD 35 VA | L | 35 | 13,0 |
| SRD 38 VA | S | 38 | 13,5 |
| SRD 42 VA | L | 42 | 13,0 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

| Produktvarianten | | | |
|------------------|----------------------|--|--|
| SRD | Schneidring, Stahl | | |
| SRD MG | Schneidring, Messing | | |