
# XELORK
Einschraub-Verschraubung, L-Form

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 1** | O-Ring und Kammerring |
| **Anschluss 2 + 3** | metrisches Außengewinde zylindrisch |
| **Dichtform 2 + 3** | 24° Innenkonus |
| **Bauart** | Einschraub-Verschraubung richtungseinstellbar |
| **Bauform** | L-Form |
| **Norm** | ISO 8434-1 |
| **Lieferumfang** | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| **Werkstoff** | Stahl |
| **Oberfläche** | galvanisch beschichtet |






## Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

## Artikel

| Bezeichnung | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XELORK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7 | 14 | 19 | 21 | 14 | 14 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| **XELORK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 16 | 23 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| **XELORK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XELORK NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 19 | 28 | 26 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XELORK NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 21 | 30 | 28 | 22 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XELORK NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13 | 24 | 36 | 31 | 27 | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| **XELORK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13 | 28 | 36 | 35 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XELORK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15 | 31 | 44 | 38 | 36 | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XELORK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15 | 38 | 50 | 48 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XELORK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 38 | 52 | 49 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| **XELORK NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9 | 15 | 23 | 22 | 14 | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| **XELORK NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9 | 17 | 27 | 24 | 19 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XELORK NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9 | 18 | 29 | 25 | 19 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XELORK NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9 | 22 | 29 | 29 | 22 | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| **XELORK NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13 | 25 | 36 | 33 | 27 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XELORK NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13 | 25 | 36 | 33 | 27 | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| **XELORK NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12 | 28 | 39 | 38 | 30 | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XELORK NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14 | 30 | 44 | 42 | 36 | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| **XELORK NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15 | 36 | 49 | 51 | 50 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XELORK NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15 | 34 | 55 | 50 | 50 | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Baureihe: LL = Sehr Leicht  L = Leicht  S = Schwer – PN = Nenndruck  PB = max. Betriebsdruck – Ø d2 = Rohraußendurchmesser

## Produktvarianten

| | |
|---|---|
| **ELORK** | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stutzen mit Überwurfmutter und Schneidring |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*