

### Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschluss 1</b>     | BSP-Außengewinde zylindrisch                  |
| <b>Dichtform 1</b>     | Form B  |
| <b>Anschluss 2 + 3</b> | metrisches Außengewinde zylindrisch           |
| <b>Dichtform 2 + 3</b> | 24° Innenkonus                                |
| <b>Bauart</b>          | Einschraub-Verschraubung                      |
| <b>Bauform</b>         | L-Form  |
| <b>Norm</b>            | DIN 2353                                      |
| <b>Lieferumfang</b>    | Stutzen (ohne Überwurfmutter und Schneidring) |
| <b>Werkstoff</b>       | Stahl   |
| <b>Oberfläche</b>      | galvanisch beschichtet                        |



### Hinweis

Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.

### Artikel

| Bezeichnung  | Baureihe | Betriebsdruck | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|----------|---------------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLR NW 20 HL | L        | PN 160        | 22        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XLR NW 25 HL | L        | PN 160        | 28        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XLR NW 32 HL | L        | PN 160        | 35        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XLR NW 40 HL | L        | PN 160        | 42        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XLR NW 16 HS | S        | PN 400        | 20        | G 3/4" -14   | 32,0     | 16     | 26,5    | 26      | 37      | 27      |
| XLR NW 20 HS | S        | PN 400        | 25        | G 1" -11     | 39,0     | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XLR NW 25 HS | S        | PN 250        | 30        | G 1.1/4" -11 | 49,0     | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XLR NW 32 HS | S        | PN 250        | 38        | G 1.1/2" -11 | 55,0     | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

Baureihe: LL = Sehr Leicht L = Leicht S = Schwer - PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck - Ø d2 = Rohraußendurchmesser

### Produktvarianten

|               |   |
|---------------|---|
| <b>XLR VA</b> | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Edelstahl |
| <b>LR</b>     | Einschraub-Verschraubung, L-Form, Stahl     |